



Seven-Air
Gebr. Meyer AG
Seetalstrasse 2
CH-6285 Hitzkirch

Tel. +41 (0) 41 919 92 92
Fax. +41 (0) 41 919 92 96
hitzkirch@seven-air.com
www.seven-air.com



Peinture en poudre

de Seven-Air

- **Traitement de surface économe en énergie et respectueux de l'environnement**
- **Protection anticorrosion maximale**
- **Adhésion parfaite**
- **Épaisseurs de couche uniformes**
- **Belles surfaces**
- **Selon les nuanciers RAL/NCS**
- **Délais de livraison courts**
- **40 ans d'expérience**
- **Certifié selon ISO 9001 / ISO 14001**

Peinture en poudre de Seven-Air



Excellente qualité

Un prétraitement en plusieurs étapes assure un nettoyage optimal des pièces, permettant ainsi une adhérence parfaite du revêtement en poudre. Une technologie de pointe et un savoir-faire de longue date garantissent des épaisseurs de revêtement uniformes. Une protection maximale contre la corrosion et une surface robuste et esthétique sont les propriétés du revêtement en poudre Seven-Air.

Production économe en énergie et respectueuse de l'environnement

La poudre est récupérée à presque 100 % pendant le fonctionnement et les changements de couleur. L'utilisation multiple de l'eau de rinçage permet de maintenir les besoins en eau douce à un niveau extrêmement bas. La chaleur résiduelle du sécheur d'eau adhésive et du four de durcissement est récupérée pour la zone de prétraitement et pour le chauffage de l'atelier.

Matériaux possibles

- sidérurgique
- Acier galvanisé électrolytiquement
- Acier galvanisé Sendzimir
- Aluminium*
- Acier inoxydable*
- Pièces en fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal*

* Le revêtement de pièces en aluminium, en acier inoxydable et en fonte nécessite un prétraitement mécanique (par ex. sablage ou dépolissage) en fonction de l'utilisation et des exigences des pièces.

Dimensions maximales

Longueur de pièce	3600 mm
Hauteur de la pièce	2100 mm
Largeur de pièce	1000 mm
Poids d'emballage	300 kg

